



収容物	245g 缶		340g 缶		350ml 角ペット		350ml 丸ペット		500ml 角ペット		500ml 丸ペット	
	φ53×H133		φ66×H122		□60×H158		φ66×H165		□60×H210		φ68×H207	
配列	整列	千鳥	整列	千鳥	整列	千鳥	整列	千鳥	整列	千鳥	整列	千鳥
ホット棚1	30本	36本	20本	21本	30本	---	20本	21本	---	---	---	---
ホット棚2	30本	36本	20本	21本	30本	---	20本	21本	30本	---	20本	21本
網棚	36本	36本	25本	23本	25本	---	25本	23本	25本	---	16本	21本
デッキ	30本	36本	20本	24本	30本	---	20本	24本	30本	---	20本	21本
合計	126本	144本	85本	89本	115本	---	85本	89本	85本	---	56本	63本

プラグ形状	コンセント定格
□ (模型)	15A 125V

製品名	冷蔵ショーケース				
品番	SSR-167BNCH				
キャビネット	寸法	幅	奥行	高さ	
		外形	432	438+ <sup>(20)</sup>	1544
		内形	388	390	950
		デッキ	305	360	---
		網棚	336	335	---
有効内容積	外箱	HOT棚	312	355	
		HOT部4.3リットル, COLD部5.4リットル			
		樹脂焼付塗装鋼板			
		4面2重ガラス			
		硬質ポリウレタン一体発泡			
断熱材	扉	蝶番閉閉式2重ガラス(開き角度180°)			
		3段(網棚1段, HOT棚2段多段調節可能)			
		全密閉型			
		単相100V 公称出力 180W PTC始動			
		HFC-134a			
冷凍サイクル	送風機	フィンチューブ型 強制循環式			
		冷媒	冷却器用 単相 100V 1W×1		
		凝縮器	凝縮器用 単相 100V 4W×1		
		温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)		
		凝縮器	フィンチューブ型 強制循環式		
性能	霜取	タイマ式オフサイクルデフロスト			
		庫内温度 3~10°C (調節可)			
		外気温 30°C 無負荷(直射日光受けず)			
		加熱方式 ホットプレート方式(ヒータ122W×2)			
		温度調節 自動温度調節器			
電気特性	電圧	品温 5.5±5°C (外気温10°C)			
		単相100V			
		消費電力	50/60 Hz		
		電流	182/198W (冷却)		
		運転時力率	304/320W (冷却+加熱1段)		
放熱量	付属品	426/442W (冷却+加熱2段)			
		棚1枚, ドレンタンク(2L)、温度計			
		2.6/2.3W (冷却)			
		3.8/3.5 (冷却+加熱1段)			
		5.0/4.7 (冷却+加熱2段)			
製品質量	その他	漏電しゃ断器, 固定輪2個, 調節脚2個 カギ取付可能			
		約65Kg			
		製品コード 848-344-10			
		品番 SSR-167BNCH			
		仕様は改良により一部変更する場合があります。 CAD 02			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	K. ハヤセ	A3サイズ	SSR-167BNCH-06	
	06.02.28	1/10	作成日 12.03.13 (K. YAMAZAWA)	

製品コード	848-344-10
品番	<b>SSR-167BNCH</b>