



製品名	コールドテーブル冷蔵庫			
品番	SUR-UT871LA			
寸法	外形(WxDxH)	800	750	800
	内形(WxDxH)	520	647	629
有効内容積	209リットル			
材質	外装	側面 前面 テーブル	ステンレス鋼板	
	内装	天面 底面 後面	電気亜鉛メッキ鋼板	
質	扉	表: ステンレス鋼板	裏: ABS樹脂	
	柵	内箱	ステンレス鋼板	
性能	断熱材	ポリエチレンコーティングワイヤ調節柵		
	条件	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	温度設定範囲	-5℃以下		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型、公称出力 100W		
	凝縮器	ワイヤー&チューブ型 強制空冷式		
冷凍	冷却器	フィンチューブ型 浄気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	単相 100V	4W	
	凝縮器用	単相 100V	4W	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト		
白熱電球	110V 10W T22E17			
電気定格	電源	単相 100V 50/60Hz		
	消費電力	冷却時	178/174W	
放熱量	霜取り時	237/237W		
	圧縮機始動電流	20.8/19.6A		
電源コード	長さ	2.0m		
	適合コンセント	プラグ 橋形 接地形2極差込み		
台脚	樹脂製 調節範囲 70~105mm			
付属品	柵 1枚, 底敷 1枚, 柵受 4個			
その他	デジタル温度計			
製品質量	60kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ = ☹️

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更	製品コード	840-057-04
		Y. SASAYA 10.03.10	A3サイズ 1/20	SUR-UT871LA-01 作成日 12.03.09 (Y. KOBAYASHI)		品番	SUR-UT871LA