



| | | |
|--------|---|--|
| 名称 | 冷凍ショーケース | |
| 形式名 | GSR-1800ZC | |
| 総内容積 | L 410 | |
| 有効内容積 | L 340 | |
| 性能 | 外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態に於いて 庫内空気温度 -20℃以下 | |
| 外形寸法 | mm 幅 1800 X 奥行 752 X 高さ 886(前高 740) | |
| 内箱寸法 | mm 幅 1676 X 奥行 560 X 高さ 410 | |
| 製品質量 | kg 111 | |
| 貯蔵 | 外箱 | 塗装鋼板 |
| | 内箱 | 塗装鋼板 アルミロールボンド |
| | 断熱材 | 硬質ポリウレタンフォーム一体発泡 |
| | ショーウィンドウ | 前面固定複層ガラス(熱線反射フィルム付) |
| 庫 | 棚 | — |
| | カウンターテーブル | 高級電気亜鉛メッキ鋼板硬質塩化ビニール仕上 |
| | 扉(引戸) | 上面単板ガラス前後開閉式2枚引戸(熱線反射フィルム付)鍵取付可能 |
| | 照明 | 65W |
| 冷凍サイクル | 電源 | 単相 100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦ (12A, 125V) |
| | 電動圧縮機 | 全密閉形 呼称出力 350W レシプロ式 |
| | 蒸発器 | 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形 アルミロールボンド形 |
| | 凝縮器 | 自然空冷式ワイヤーチューブ形 チューブオンシート形 |
| | 送風機 | 圧縮機冷却用 1W X 1 |
| | 霜取方式 | — |
| | 冷媒 | R-404A |
| | 保護装置 | オーバーロードリレー及び吐出温度サーモ |
| | 温度調節 | 自動温度作動式 |
| | 電源コード(長) | 約 3m (有効長さ) |
| 消費電力 | W 277/274 | |
| 貯蔵量 | 130mL カップアイス 約1298個 | |
| 付属品 | 露受皿 | |
| 別売品 | 仕切網, 霜取ヘラ, 内蔵式ナイトカバー | |

| | | | | | | | |
|-----|---------|-------|----------|----|-------|---|------------|
| 作成 | 大井 | 審査 | 金井 | 承認 | 金井 | 名 | GSR-1800ZC |
| 三角法 | 尺度 1:10 | 製図年月日 | 11.02.08 | 称 | 外形寸法図 | | |

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は22mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。