



名称	冷蔵冷蔵ショーケース	
形式名	AG-H60XE	
総内容積	L 71	
有効内容積	L 56	
性能	加温性能 100%負荷時の品温は平均55±4℃に保温(ただし、外気温15℃)	
	冷却性能 無負荷時の庫内空気温度は0~10℃に保冷(ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm 幅 429 × 奥行 410+35 × 高さ 882	
内箱寸法	mm 幅 397 × 奥行 376 × 高さ 511	
製品質量	kg 39	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体樹脂塗装仕上げ
	内箱	4面複層ガラス及び合成樹脂製底板
	断熱材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	4面複層ガラス
	陳列段数	3段(1段取外し多段調節可能、1段多段調節可能)
天板	天板	合成樹脂
	扉(引戸)	蝶番式前後扉、複層ガラス製(逆扉可能)
照明		
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)
	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 100W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 ワイヤータンク形
	送風機	蒸発器、凝縮器兼用 2W
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバードリレー(自動復帰形)、温度ヒューズ
	警報装置	
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約 2.8m(有効長さ)	
加温機構	ヒーター	シリコンプレートヒーター
	ホットプレート	1段 高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ
	ヒーター入力	139W
貯蔵量	断熱材	グラスウール
	保護装置	温度ヒューズ
	温度調節	バイメタル式サーモスタット
貯蔵量	冷蔵	250mL缶 39本 350mL缶 25本
	冷蔵	250mL缶 84本 350mL缶 50本
貯蔵量	冷蔵	500mLペットボトル 24本
	全冷蔵	250mL缶 123本 350mL缶 75本
貯蔵量	全冷蔵	500mLペットボトル 47本
	消費電力	W 186/182 (加温 139)
付属品	排水皿、網棚一式	
別売品	鍵金具、網棚	

作成	三浦	審査	三浦	承認	金井	名	AG-H60XE
三角法	尺度 1:10	製図年月日 12.10.18		称	外形寸法図		

※本図は改良のため変更されることがあります。