



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	MUS-U55XE	
総内容積	L	105
有効内容積	L	98
性能	無負荷時の庫内空気温度は5℃以下 100%負荷時の品温は0℃～10℃に保冷 (ただし、外気温30℃以下、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm	幅 900 × 奥行 435 × 高さ 800
内箱寸法	mm	幅 830 × 奥行 376 × 高さ 330
製品質量	kg	52
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面単板ガラス(引戸兼用)
	陳列段数	1段
天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ	
	扉(引戸)	前面単板ガラス(左右引き違い式2枚引戸)
照明	—	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 75W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 ワイヤチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W 1基 凝縮器用 4W 1基
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー
	警報装置	—
温度調節	自動電子制御式	
電源コードの長さ	約 2.4m	
消費電力	W	155/161
貯蔵量	ビール中瓶 55本 または ビール大瓶 50本	
付属品	排水皿、敷網	
別売品	鍵金具、棚網、アジャストボルト	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 13mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	三浦	審査	三浦	承認	金井	名	MUS-U55XE
三角法	尺度	1:10		製図年月日	12.10.18	称	外形寸法図